



**Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Performance DN155 14W  
1500lm 65D - 830 Warmweiß | 180mm  
- IP54 - Dali Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238966                             |
| EAN                                     | 4058075459298                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 14                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 65                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1500                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 108                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 100                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 155                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 5-polig                  |
| Produktserie        | DN155                                   |

## Maße

|                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Höhe (mm)                                                                                                                                                                                                                                                | 65          |
| Durchmesser (mm)                                                                                                                                                                                                                                         | 180         |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b>                         |             |
| <b>Sensorinformationen</b>  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b> |             |
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                                                | Kein Sensor |

## Warum BeleuchtungDirekt?