



Technische Daten Ledvance LED-  
Wand- Und Deckenleuchte Quadrat  
Weiß 12/19W 1660/2660lm - 830-840  
CCT | IP54 - Bewegungs- und  
Lichtsensoren - Wählbare Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251815                            |
| EAN                                     | 4099854292712                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellernamen                         | SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                            |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Watt                         | 19                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2660                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                          |
| Optikabdeckung               | PC (Polycarbonat)            |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Leistungsfaktor | >0.90        |
| Produkttyp      | LED Bulkhead |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                    |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                          |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                         |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Gehäuse            | Plastik                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                    |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 330 |
| Breite (mm) | 330 |
| Höhe (mm)   | 65  |

## Sensorinformationen

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|-----------|-------------------------------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

