

## Technische Daten Noxion LED Panel Econox 32W 62.5x62.5cm 6500K 4400lm UGR <22 | Daylight - Replaces 4x18W

### [Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238516                                                 |
| EAN                                     | 8719157014502                                          |
| Marke                                   | Noxion                                                 |
| Herstellername                          | NEW Noxion LED Panel Econox 32W 4400 lm 6500K 625x 625 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                  |
| Produktserie                            | Delta Pro                                              |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                        |
| Watt                         | 32                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4400                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137.5                       |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz     | IK02 - 0.20 Joule        |
| Inkl. Treiber   | Ja                       |
| Leistungsfaktor | >0.90                    |
| Produkttyp      | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)                |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 625         |
| Breite (mm)          | 625         |
| Höhe (mm)            | 32          |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour